

科学技术 国家同步辐射实验室 询价单			
询价单位：国家同步辐射实验室		联系人：陈老师 0551-63602054	
报价单原件送达截止时间：2025.4.8		chenwenjia@ustc.edu.cn	
地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	设备名称	详细配置清单	数量
1	工作点激励器和横向反馈激励器及其机械支撑	1、激励器（除 Feedthrough 外）和焊缝完成检测相对磁导率，要求 $\mu \leq 1.02$ ，焊缝处 $\mu \leq 1.05$ 。束流中心半径 400mm 范围内机械支撑相对磁导率 $\mu \leq 1.1$ ，支撑可调，水平调节范围 $\geq \pm 10\text{mm}$ ，高度调节范围 $\geq \pm 20\text{mm}$ ，调节分辨率 $\leq 20\text{ }\mu\text{m}$ ； 2、极限真空度小于 $2\text{E-}8\text{ Pa}$ ，罩检总漏率小于 $2\text{E-}11\text{ mbar.L/s}$ ，全部制作过程中执行超高真空操作规范； 3、对横向反馈激励器冷却水路工作压力 0.6 MPa ，测试压力 $\geq 1.2\text{ MPa}$ ，时间不低于 1 小时； 4、feedthrough 由乙方购买，并由乙方负责安装、调试。采购前 feedthrough 的品牌和型号必须得到甲方认可； 5、设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产。合同签订后一个月内完成图纸会签； 6、严格按会签后的图纸标注的尺寸和公差进行加工检验，要求出具重要尺寸、公差检验报告及产品检验合格证； 7、其余要求详见图纸。	工作点激励器及配套机械支撑：2 套 横向反馈激励器及配套机械支撑：2 套
交货期：合同签订后四个月 交付进度：一次性交货 付款方式：设计投产图纸经甲方审核，双方会签后，预付合同总额的 20%，货到验收合格后支付合同尾款 验收指标及验收要求： 1、激励器（除 Feedthrough 外）和焊缝完成检测相对磁导率，要求 $\mu \leq 1.02$，焊缝处 $\mu \leq 1.05$；束流中心半径 400mm 范围内机械支撑相对磁导率 $\mu \leq 1.1$，支撑可调，水平调节范围 $\geq \pm 10\text{mm}$，高度调节范围 $\geq \pm 20\text{mm}$，调节分辨率 $\leq 20\text{ }\mu\text{m}$； 2、极限真空度小于 $2\text{E-}8\text{ Pa}$，罩检总漏率小于 $2\text{E-}11\text{ mbar.L/s}$，全部制作过程中执行超高真空操作规范； 3、对横向反馈激励器冷却水路工作压力 0.6 MPa，测试压力 $\geq 1.2\text{ MPa}$，时间不低于 1 小时； 4、严格按会签后图纸标注的尺寸和公差进行加工检验，要求出具重要尺寸、公差检验报告及产品检验合格证。 质保期：现场安装验收合格后 1 年			

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 **2** 份、公司营业执照复印件 **2** 份，代理产品需提供相关产品授权书 **2** 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025.4.1